



GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO PISOS SPC

PREVENCIÓN DE DAÑOS

SÍ:



1. Limpia el piso regularmente para eliminar toda la suciedad y partículas.
2. Limpia inmediatamente cualquier derrame.
3. Utiliza tapetes resistentes tanto en el interior como en el exterior de las puertas de acceso para evitar que entre la mayor cantidad posible de suciedad.
4. Asegúrate de que todos los muebles tengan almohadillas protectoras de fieltro.
5. Realiza inspecciones periódicas de las almohadillas de los muebles para asegurarte de que estén intactas y no dañen el piso.
6. Cubre los pisos con material protector adecuado durante obras de construcción o renovación.
7. Realiza una limpieza adicional después de trabajos de construcción para eliminar arena, polvo y otros materiales que puedan causar daños irreparables.
8. Evita la exposición prolongada al sol usando cortinas o persianas durante las horas de mayor luz solar.
9. Guarda algunas piezas adicionales del piso después de la instalación en caso de daño accidental. Estas piezas pueden ser reemplazadas o reparadas fácilmente por un profesional calificado.
10. Usa tapetes protectores adecuados para pisos SPC debajo de todas las sillas de oficina.
11. Utiliza ruedas tipo "W-soft" para todas las sillas de oficina.
12. Limpia regularmente las ruedas de las sillas y reemplázalas cuando sea necesario para evitar daños al piso.

NO



1. No limpies el piso con un trapeador mojado; solo usa un trapeador húmedo.
2. No dejes líquidos sobre el piso.
3. No arrastres muebles u objetos pesados por el piso, ya que esto podría causar daños irreparables.
4. No utilices tapetes protectores de goma, ya que pueden manchar permanentemente el piso.
5. No uses limpiadores a vapor sobre el piso.
6. No uses limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el piso.
7. No uses productos no recomendados para pisos SPC.
8. No permitas que objetos filosos entren en contacto con el piso, ya que pueden causar rayones u otros daños permanentes.

LIMPIEZA DE PISOS RECIÉN INSTALADOS

- El piso SPC debe limpiarse a fondo inmediatamente después de la instalación para eliminar cualquier residuo. Esta limpieza inicial puede realizarse mediante:
- Trapeado húmedo.
 - Máquina monodisco de baja velocidad (máximo con disco rojo o cepillo de nailon suave).
 - Sistema de limpieza con rodillo.

Debe usarse un agente de limpieza básico, adecuado para pisos SPC, diluido según las proporciones recomendadas. Una vez completado el procedimiento de limpieza, cualquier residuo debe eliminarse completamente y el piso debe enjuagarse con agua limpia utilizando un trapeador húmedo.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONTINUA

La superficie de nuestros pisos SPC tiene un recubrimiento de protección contra rayones. Por esta razón, no es necesario realizar ningún tratamiento preliminar adicional.

a. Eliminación de polvo: Se puede eliminar el polvo y la suciedad suelta regularmente usando un trapeador ligeramente húmedo o paños de fibra.

b. Limpieza húmeda manual o mecánica: Para eliminar suciedad adherida, usa un limpiador adecuado diluido según las instrucciones del proveedor.

c. Limpieza intensiva: Cuando la suciedad persistente no pueda eliminarse con limpieza rutinaria, puede ser necesario usar una concentración más alta del limpiador, siempre dentro de los niveles descritos en las instrucciones del proveedor.

TRATAMIENTO OPCIONAL

Si se sigue el mantenimiento recomendado, nuestro piso SPC no requiere la aplicación de un sellador. Si se desea aplicar uno, asegúrate de usar un sellador de poliuretano (PU) adecuado para pisos SPC, siguiendo estrictamente las instrucciones del proveedor.

DECOLORACIÓN

Sustancias agresivas como grasas, tintes para el cabello, yodo, solventes y algunos productos de caucho pueden dañar o decolorar permanentemente los pisos SPC. Limpia inmediatamente cualquier derrame y no permitas que permanezcan sobre el piso. No deben usarse productos de caucho o látex sobre el piso SPC.

USO DE SILLAS DE OFICINA

Las sillas de oficina deben estar equipadas con ruedas tipo "W-soft", conforme a DIN 18365 y EN 12529. Estas ruedas suaves son requeridas para todos los entornos de oficina. Las ruedas deben limpiarse regularmente, mantenerse en buen estado durante su uso y reemplazarse cuando sea necesario.